



IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

# CARRETA CHB-C 6000

OPCIONAIS

RODADO 2 EIXOS

RODADO DUPLO

RODADO TANDEM

## A MAIS ROBUSTA



A Carreta CHB-C 6000 ACJ possui assoalho em viga rígida de 5mm de espessura com acabamento em chapa lisa de 2,65mm, proporcionando maior escoamento dos produtos. Possui chassi reforçado em chapa rígida com espessura de 6,3mm, garantindo maior durabilidade.

Dotada de um sistema hidráulico com cilindro de dupla ação para efetuar o basculamento da caçamba, com engate reforçado que será acoplado no rabicho do trator.

Projetada para o transporte de diversos tipos de cargas, com baixo custo operacional e segurança. Possui sistemas de abertura lateral (tipo porta) e basculagem.

Possui sistemas de abertura lateral (tipo porta) e basculagem combinados, com sistema de engate feito por trava rápida proporcionando maior agilidade e diversificação



Abertura por basculagem



Abertura lateral (tipo porta)



Sobreguarda articulável: capacidade volumétrica



Sistema de trava rápida maior agilidade

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CHB-C 6000
Largura interna da caçamba	1,9 m
Comprimento interno da caçamba	3,0 m
Altura interna da caçamba	1,3 m
Capacidade volumétrica	7,5 m <sup>3</sup>
Capacidade de carga	6000 kg
Ângulo de basculagem	43°
Peso aproximado	1250 kg

Sistema de descarga por basculagem e abertura lateral combinados.



FONE: 19 3813-8340 / SITE: WWW.ACJ-IND.COM  
RUA JOSÉ IVALT FERNANDES, 210 - ITAPIRA/SP