

CARRETA 4000/5000/6000 HIDRÁULICA

OPCIONAIS

RODADO SIMPLES

RODADO DUPLO


(RODADO TANDEM)

EFICIÊNCIAPARA O DIA A DIA





Fueiros: permitem abertura das latrais



Macaco giratório sem retirar do cabeçalho



Ângulo de basculagem 43º maior escoamento do produto



Sistema Tandem para maior estabilidade (Opcional)

A Carreta Hidráulica ACJ possui assoalho reforçado com longarina retangular e acabamento em chapa lisa, evitando assim algum tipo de vazamento do produto. Com um conjunto de tampa lateral confeccionado em chapa de aço dobrada que garante sua maior rigidez.

Dotada de um sistema hidráulico feito por um cilindro de dupla ação para efetuar o basculamento da caixa, possui também engate em chapa de aço onde será acoplado no rabicho do trator.

Projetada para o transporte de vários tipos de cargas, com baixo custo operacional e segurança.

Carreta de fácil manutenção com as laterais e frontais removíveis, também conta com um macaco para facilitar no acoplamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CHB-A 4000 Hidráulica	CHB-A 5000 Hidráulica	CHB-A 6000 Hidráulica
Largura Total	1725 mm	2065 mm	2065 mm
Altura de Carregamento	1970 mm	1970 mm	2140 mm
Comprimento Total	4310 mm	4310 mm	4310 mm
Capacidade de Carga	4000 Kg	5000 Kg	5000 Kg
olume de Carga	4,20 m³	5,00 m ³	6,00 m³
Altura Interna da Caixa	930 mm	930 mm	1120 mm
Largura Interna da Caixa	1500 mm	1800 mm	1800 mm
Comprimento Interno da Caixa	3000 mm	3000 mm	3000 mm

